



Premier Tech Home & Garden
1900 Minnesota Court, Unit 125 Mississauga,
ON, L5N 3C9
TÉL. (905) 812-8556 TÉLÉC. (905) 812-2441



No. d'homologation LPA : 31900		Fiche signalétique	Code de produit : 7316380
Section I – Identification du produit et de la compagnie			
Nom du produit Wilson One Shot Spiderban			
Nom du fabricant KG Spray-Pak Inc.		Numéro de téléphone d'urgence : 1-800-268-2806, option 1	
Adresse 8001 Keele Street.		Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-268-2806	
Ontario		Préparé par : Service technique	
Canada, L4K 1Y8			
Section II – Identification des dangers			
Dangers physiques	Aérosols inflammables, Catégorie 1		
Dangers pour la santé	Non classé.		
Mention d'avertissement	Danger		
Mention de danger	Aérosol inflammable.		
Conseil de prudence			
Prévention	Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter le rejet dans l'environnement.		
Intervention	Se laver les mains après l'usage.		
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.		
Élimination	Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.		
Dangers environnementaux	Dangereux pour le milieu aquatique, danger aigu, Catégorie 3		
	Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme, Catégorie 3		
Autres dangers	Aucuns connus.		
Renseignements supplémentaires	Aucune.		
Section III – Composition, renseignements et ingrédients			
Ingrédients dangereux	# CAS	% Poids	
Naptha (petroleum), Hydrotreated Heavy	64742-48-9	7.692	
Permethrin	52645-53-1	0.25114	
Other components below reportable levels		92.05687	
Section IV – Mesures en cas d'urgence et premiers soins			
Inhalation	Si des symptômes se développent, mettre la victime à l'air frais. Obtenir des soins médicaux si les symptômes persistent.		
Contact avec la peau	Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.		
Contact avec les yeux	Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.		
Ingestion	Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.		
Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés	Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.		
Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire	Traiter de façon symptomatique		
Informations générales	S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger.		

Wilson One Shot Spiderban

Section V – Mesures en cas d'incendie	
Agents extincteurs appropriés	Non disponible.
Agents extincteurs inappropriés	Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Dangers spécifiques du produit dangereux	Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie.
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers	Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.
Équipement / directives de lutte contre les incendies	Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. En cas d'incendie majeur dans la zone de chargement : utiliser des supports de tuyaux autonomes et des lances à eau autonomes ; sinon, se retirer et laisser brûler.
Méthodes particulières d'intervention	Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.
Section VI – Mesures en cas de rejet accidentel	
Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Éviter de respirer les gaz. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriée. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	Se reporter aux fiches signalétiques et/ou aux modes d'emploi joints. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sûre et ouverte si la fuite est irréparable. Pulvériser de l'eau pour réduire les vapeurs ou détourner le nuage de vapeur. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.
Précautions relatives à l'environnement	Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous les rejets dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Section VII – Manipulation et entreposage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Réceptif sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éviter de respirer les gaz. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Aérosol niveau 1.
Réceptif sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à une température supérieure à 50 °C. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut accumuler des charges statiques pouvant causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

Section VIII – Contrôle d'exposition et protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle
Valeurs biologiques limites
Contrôles d'ingénierie appropriés

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.
Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.
Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection du visage/des yeux
Protection de la peau

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire

Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.

Dangers thermiques

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.

Considérations d'hygiène générale

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Section IX – Propriétés physiques et chimiques

Forme :	Aérosol	Apparence physique :	S.O.
Odeur :	S.O.	Seuil olfactif (ppm) :	S.O.
Gravité spécifique	0.799 est.		
Pression de vapeur aérosol (psig, 21°C)	S.O.	Densité de vapeur (air = 1)	>1
pH	S.O.	Point d'ébullition (°C) (liquide)	135.27 °F (57.37°C) estimated
Point de fusion/congélation (°C)	S.O.	Point d'éclair (°C), méthode	-73.0 °C (-99.4 °F) Propulseur estimation
Retour de flamme	Oui	Taux d'évaporation (acétate de n-butyle = 1)	S.O.
Concentration en COV (% p/p)	S.O.	Solubilité dans l'eau	S.O.
Projection de la flamme aérosol	>100cm	Température d'auto-inflammation (°C)	349°C/660.2 °F estimation
Limite d'inflammabilité inférieure (% vol)	1.2%	Limite d'inflammabilité supérieure (% vol)	9.3%
Coefficient de distribution de l'eau/huile	S.O.	Viscosité	S.O.

Section X – Stabilité et réactivité

Réactivité :	Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.
Stabilité chimique :	La substance est stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses :	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas..
Conditions à éviter :	Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Matières incompatibles :	Les agents oxydants forts. Nitrates. Fluor Chlore
Produits de décomposition dangereux :	Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

Section XI – Renseignements toxicologiques

Ingrédients	CL50	DL50
Naptha (petroleum), Hydrotreated Heavy	>5000 mg/m3 (4hrs, Inhal - Rat)	> 4820 mg/kg (oral ,rat) >1900 mg/kg (dermal, rat)
Renseignements sur les voies de pénétration possibles :		
Voie de pénétration - Inhalation	N'est pas presume avoir des effets nocifs en cas d'inhalation	
Voies de pénétration – Peau & yeux	Peut causer une irritation.	
Voie de pénétration - Ingestion	Peut causer des maux de tête, des nausées, des vomissements et de la faiblesse	
Voie de pénétration - l'absorption cutanée	Aucune donnée disponible pour ce mélange de produits .	
Effets d'une exposition aiguë	Vertiges, nausées , irritation de la peau et les yeux	
Effets d'exposition chronique	Solvants peuvent causer une dermatite dégraissante .	
Irritabilité du matériau	Peau / irritant pour les yeux	
Cancérogénicité	Non disponible.	
Mutagénicité	Aucune information disponible et aucun effet adverse mutagène est prévu	
Tératogénicité	Aucune information disponible et aucun effet adverse mutagène est prévu	
Toxicité pour la reproduction	Non disponible.	
Capacité de sensibilisation	Non disponible.	

Section XII – Renseignements écologiques

Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
Autres effets nocifs	On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète) causé par ce composant.

Section XIII – Renseignements sur l'élimination

Méthodes d'élimination appropriées :	Ce produit et son contenant doivent être éliminés en tant que matière dangereuse. Éviter de rejeter dans l'environnement. Les déversements et l'eau de rinçage sont considérés comme des résidus chimiques et doivent être éliminés selon les règlements locaux, provinciaux et fédéraux en vigueur. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou exposer à la chaleur, même lorsque vide.
---	--

Section XIV – Renseignements sur le transport
TMD (Canada - route)..... QUANTITÉ LIMITÉE (AÉROSOLS, Classe 2.1, UN1950) DOT (É.-U. - route)..... QUANTITÉ LIMITÉE (AÉROSOLS, Classe 2.1, UN1950, QTÉ. LTÉE OU ORM-D)
Section XV – Renseignements règlementaires
Règlements canadiens : Classification SIMDUT : Non réglementé CNFC Section 3.3.5 effets très toxiques : Niveau 1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) Tous les ingrédients contenus dans ce produit figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS). NFPA Code 30B.....Niveau 1
Section XVI – Autres renseignements
Date d'émission originale : 1 septembre 2018
Renseignements supplémentaires : Les renseignements ci-dessus sont exacts et fiables au meilleur de notre connaissance, en date du présent document. Toutefois, ces renseignements ne doivent pas être interprétés comme représentant une garantie quant à leur exactitude, fiabilité ou exhaustivité. Aucune garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée ou sous-entendue et PREMIER TECH HOME & GARDEN ne sera responsable d'aucun dommage, perte, blessure ou dommage indirect pouvant découler de l'utilisation ou de la confiance accordée à l'un ou l'autre des renseignements contenus dans le présent document. Les utilisateurs doivent faire leurs propres recherches quant à la pertinence des renseignements pour utilisation spécifique. Pour de plus amples détails : www.premiertechhomeandgarden.com .